

WHHP

Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modell				WH20S.F5
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	7°C AT / 35°C W		3,30
COP (Teillastbetrieb)	Heizen	15°C AT / 35°C W		3,50
Jahresenergieverbrauch (ErP)	Heizen	7° / 15°	kWh/a	756 / 709
Nennleistungsaufnahme ³	Heizen		kW	2,5
Inneneinheit				
Einsatzgrenze Umgebungstemperatur	Heizen		°C	-5 / 48
Tank Wasser Volumen			l	200,00
Luftvolumenstrom		Min	m ³ /h	264
		Max	m ³ /h	402
Schalleistungspegel ⁵			dB(A)	38
Abmessungen		H x B x T	mm	1.625 x 580 x 582
Gewicht			kg	100,0
Montage				
Rohrleitungsanschlüsse	Wasser ⁶	Eintritt	Zoll	3/4"
		Austritt	Zoll	3/4"
		Kondensat	mm	19 / 12,7
Kältemittel R134a	Werksfüllung tCO ₂ -Äquivalent		kg tCO ₂ e	0,65 0,930
Spannungsversorgung	über das Außengerät		V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Absicherung ⁷		Min	A	15